



MULDENFÖRDERBÄNDER





MULDENFÖRDERBÄNDER



Typ	Muldung	Gurtbreite	Gerüstbreite (GB)	Nutzbreite (NB)	Gerüsthöhe	Höhe Seitenführung
FB-M-400-2	2-teilig	400 mm	530 mm	300 mm	340 mm	132 mm
FB-M-500-2	2-teilig	500 mm	630 mm	400 mm	340 mm	132 mm
FB-M-650-2	2-teilig	650 mm	780 mm	550 mm	340 mm	132 mm
FB-M-800-3	3-teilig	800 mm	930 mm	700 mm	340 mm	132 mm
FB-M-1000-3	3-teilig	1000 mm	1130 mm	900 mm	340 mm	132 mm
FB-M-1200-3	3-teilig	1200 mm	1330 mm	1100 mm	340 mm	132 mm



BESCHREIBUNG

- Bandgerüst in gekanteter Stahlblechkonstruktion
- Ausführung mit gemuldeten Tragrollenstationen
- Gummigurt glatt oder profiliert, Normalqualität oder öl- und fettbeständig
- Antriebs- und Umlenktrummel in Kugellagern gelagert



SCHUTZ VOR KORROSION

- Normalstahl, grundiert und lackiert nach RAL
- Normalstahl, feuerverzinkt
- Edelstahl, Werkstoff 1.4301 oder 1.4571



ZUBEHÖR

- Seitenführungen mit Gummidichtlippen
- verschiedene Außengurtabstreifer
- schwenk- oder verfahrbar



HINWEIS

Die Muldenförderbänder können bei Bedarf auch in schwerer Ausführung gefertigt werden.

